深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客　　户(CUSTOMER)　　：

型　　号(MODEL)　　：SM2924-C012

名　　称(PRODUCT NAME)：24V 20KG.CM金属壳钢齿360度磁编码单轴RS485串口舵机

版　　本(EDITION)　　：A/2

在您下单采购本产品之前，请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
李永传	巫耿炎	冯潭新

客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

地址：广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼

ADD:Floor 2,No 60,PuXia Road,LiuYueHengGang Town, Long Gang District, ShenZhen,518173,China

电话/Tel：0755-89335266　网址/Website：www.feetech.cn

本规格书包含以下内容 CONTENT OF PRODUCT

内容　Content	页　码 Page	备 注 Remark
1. 使用环境条件	页　码 Page：3/8	
2. 测试环境	页　码 Page：3/8	
3. 安全特性与认证	页　码 Page：3/8	
4. 外观检查	页　码 Page：3/8	
5. 电气特性	页　码 Page：3/8	
6. 机械特性	页　码 Page：4/8	
7-1. 控制特性	页　码 Page：4/8	
7-2. 控制特性	页　码 Page：5/8	
8. 可靠性测试	页　码 Page：6/8	
9. 外观尺寸	页　码 Page：6/8	
10.配件	页　码 Page：7/8	
10.运动特性图	页　码 Page：7/8	
12.接口定义	页　码 Page：8/8	
13.包装出货简图	页　码 Page：8/8	

Revise Record变更记录表

序号 No.	变更内容Content Of Change	版本Edition	更变日期Date	备注Remark
1	初次发行	A/0	20210719	
2	新增运动特性图	A/1	20210818	
3	修正参数	A/2	20230111	

1.使用环境条件 Apply Environmental Condition:

No.	项目(Item)	规格(Specification)	
1-1	保存温度Storage Temperature Range	-30℃～80℃	
1-2	运行温度Operating Temperature Range	-15℃～60℃	-15℃~60℃环境下，静放1个小时

2.测试环境 Standard Test Environment:

No.	项目(Item)	规格(Specification)
2-1	温度 Temperature Range	25℃ ±5℃
2-2	湿度 Humidity Range	65%±10%

3.安全特性与认证 Secure Performance and Certificate

No.	项目/Item	认证Certificate	备注（remarks）
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。
3-4	EMC	Yes	对任何的物质而言，不给其无法容许的电磁干扰波，且在电磁环境中还需能具有满足其功能的机器，装置或系
3-5	ROHS	Yes	电子，电器设备中对人体有害物质的含量。
3-6	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》


4.外观检查 Appearance Inspection:

No.	项目(Item)	规格(Specification)
4-1	外观尺寸OutlineDrawing	尺寸见附件(第12项) See the appendix
4-2	外观Appearance	无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn’t affect functions.

5.电气特性 Electrical Specification

No.	项目(Item)	规格 (Specification)	规格 (Specification)	备注Remark
5-1	典型工作电压 Operating Voltage	24V		
5-2	空载速度±10% No Load Speed	0.098sec/60° (102RPM)		
5-3	空载电流±10% Running Current (no load)	150mA		
5-4	堵转扭力±10% Stall Torque (at locked)	20kg.cm		
		278.23oz.in		
5-5	堵转电流±10%Stall Current (at locked)	2.7A		
5-6	静态电流±10% Idle Current (at stopped)	21mA		
5-7	工作电压范围 Input Voltage Range	9V-24V		
5-8	额定负载 Rated Torgue	6kg.cm		
5-9	额定电流 Rated Current	600mA		
5-10	电机内阻 Terminal resistance	1.13Ω		
5-11	Kt常数	8.15kg.cm/A		

6 机械规格 Mechanical Specification:

No.	项目(Item)	规格(Specification)			备注（remarks）
6-1	外观尺寸 Size	55X30X91.85			见图纸See drawings
6-2	机构极限角度 Limit Angle	No limit			
6-3	外壳材质 Case material	Aluminium			
6-4	齿轮材质 Gear material	钢 Steel			
6-5	轴承类型 Bearing type	滚珠轴承 Ball bearings			
6-6	角度传感器 Angle Sansor	类型Type	12Bits Magnetic Coding		
		角度 Angle	360°		
		寿命 Life	No limite		
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	XHB-4P带扣		
		Material材质	PP		
		线长度 Length	40CM+/-10mm		
		引脚定义 Pin Definition	1	GND	
			2	Vcc	
			3	Signal/B	
			4	Signal/A	
6-8	重量The Weight	267± 3g			
6-9	出力轴 Horn Type	6T/OD4.75mm			
6-10	减速比Gear Ratio	1/241			
6-11	齿轮虚位Back Lash	≦0.5°			
6-12	摇臂虚位The rocker phantom	0°			
6-13	出力轴螺丝The rocker	No			
6-14	马达 Motor	Brushless Motor			

7-1 控制特性Control Specification:

No.	项目(Item)	规格(Specification)	备注（remarks）
7-1	控制信号 Command Signal	Digital Packet	
7-2	协议类型 Protocol Type	Modbus-RTU	8bit, 1stop, No Parity
7-3	ID范围 ID range	0-253	Customizable
7-4	通讯波特率 Communication Baud Rate	38400bps ~ 1 Mbps	Customizable （出厂默认115200bps）
7-5	控制算法 Control Algorithm	PID	Customizable （支持修改）
7-6	中位 Neutral Position	180° （2047）	
7-7	旋转角度 Running degree	360° (when 0～4095)	
7-8	电子分辨率 Resolution [deg/pulse]	0.088° (360° /4095)	
7-9	旋转方向 Rotating Direction	Clockwise(0→4095)	Customizable
7-10	反馈 Feedback	Load（负载）, Position（位置）,Speed（工作速度）, Input Voltage（输入电压）, Current（工作电流）,Temperature（工作温度）	


7-2. 控制特性Control Specification：

No.	项目(Item)	规格(Specification)	备注（remarks）
7-11	电子保护 Electronic Protection	过热 Over Hot	大于70℃关闭扭矩输出
7-12	运行模式 Operating Modes	模式0：角度伺服模式	默认此模式，0-360度绝对位置可控
		模式1：速度闭环电机模式	电机模式，随负载增加，速度智能维持不减速。
		模式2：速度开环电机模式	电机模式，随负载增加，速度会持续减慢
7-13	多圈模式 Multi-Loop Mode	最高精度下可以正负7圈绝对位置控制，但掉电圈数不保存	扩大分辨率，圈数可翻倍
7-14	置中功能 Step Middle Position	一键较准，360度角度任意位置安装，一键较正当前位置为中位	134号地址输入4

8 可靠性测试 Reliability Testing

No.	项目(Item)	规格 (Specification)	备注（remarks）
8-1	负载寿命测试Life test	＞300000次	正转60度0.25S，停0.5S,反转60度0.25S，停0.5S为一次，持续循环工作，负载1/5堵转扭矩/1/2的空载速度，测试工作电压24V。
8-2	舵机噪音Steering gear noises	70±5dB	环境噪音40-45 dB　距离噪音仪30cm处测试/测试电压为24V-1/3空载速度
8-3	防水性能Waterproof performance	No	

9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit：mm)




1.未标注尺寸公差的尺寸±0.05mm.

10 配件 Accessories

No Accessories


11. 运动特性图 Performance



12 接口定义 Interface Definition

控制信号参数（Control signal parameter）

最大位置更新率 Max Position Update Rate	1KHz	
信号高电平电压 Signal high Voltage	+13V	
信号低电平电压 Signal Low Voltage	-8V	



VCC 电平取决于控制器MCU 串口电平

13 包装出货简图 The Packaging Detail/产品清单

